



Undelete® installieren und deinstallieren

UNDELETE INSTALLIEREN

Um Undelete von CD-ROM zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, während Sie mit einem Konto angemeldet sind, das zur Gruppe „Administratoren“ gehört:

1. Legen Sie die Undelete-CD-ROM in das entsprechende Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Die Windows AutoPlay-Funktion erkennt automatisch die von Ihnen verwendete Computerplattform. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Wenn Sie AutoPlay deaktiviert haben, doppelklicken Sie im Windows Explorer im Stammverzeichnis der CD-ROM auf die Datei Setup.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um Undelete mit einer heruntergeladenen Datei zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, während Sie mit einem Konto angemeldet sind, das zur Gruppe „Administratoren“ gehört:

1. Nachdem Sie das Undelete-Paket in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrem Computer heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf die selbstextrahierende Datei.
2. Sie werden aufgefordert, einen temporären Speicherort anzugeben, um die Undelete-Dateien zu extrahieren. Sie können den angezeigten Standardspeicherort übernehmen oder auf „Durchsuchen“ klicken, um einen anderen Ort auszuwählen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Undelete zu installieren oder eine Emergency Undelete-Diskette zu erstellen.

UNDELETE IN EINER WINDOWS-CLUSTERUMGEBUNG INSTALLIEREN

Undelete unterstützt Windows Cluster und schützt Dateien auf Datenträgern, die von primären und sekundären Systemen freigegeben sind. Beachten Sie jedoch, dass Sie Undelete auf dem primären System und allen sekundären Systemen installieren müssen. Um einen Wiederherstellungskorb auf freigegebenen Datenträgern zu verwenden, auf die von primären und sekundären Systemen aus zugegriffen werden kann, muss die freigegebene Datenträgerressource zum Zeitpunkt der Installation „im Besitz“ des Systems sein, auf dem Sie Undelete installieren.

Die Installation von Undelete in einer geclusterten Umgebung sollte in der folgenden Reihenfolge stattfinden:

1. Installieren Sie Undelete auf dem primären System des Clusters. Stellen Sie sicher, dass das primäre System zum Zeitpunkt der Installation alle freigegebenen Datenträger besitzt.
2. Führen Sie eine Failover der freigegebenen Datenträger auf das sekundäre System aus, damit dieses die Datenträger besitzt.
3. Installieren Sie Undelete auf dem sekundären System. Die Installation erkennt den Wiederherstellungskorb, der während der Undelete-Installation auf dem primären System erstellt wurde, und konfiguriert den gleichen Korb für die Verwendung mit dem sekundären System.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle sekundären Systeme im Cluster.
5. Führen Sie eine Failover der freigegebenen Datenträger zurück auf das primäre System aus. Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, sind alle im Undelete-Wiederherstellungskorb gespeicherten Dateien auf dem primären System verfügbar. Wenn ein Failover erforderlich ist, sind die Dateien auf einem sekundären System verfügbar.

UNDELETE DEINSTALLIEREN

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Undelete von Ihrem Computer zu entfernen:

1. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf „Software.“
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Installieren/Deinstallieren.“
3. Markieren Sie „Undelete.“
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen/Entfernen.“ Damit löschen Sie die Undelete-Programmdateien von Ihrem Computer.
5. Löschen Sie das Undelete-Installationsverzeichnis, sofern vorhanden, manuell.

WICHTIGER HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Computer neu starten, nachdem Sie Undelete deinstalliert haben, um die systemeigene Windows-Papierkorbfunktion vollständig wiederherzustellen.